Valspar b.v.
Zuiveringweg 89
8243 PE Lelystad
The Netherlands
tel: +31 (0)320 292200
fax: +31 (0)320 292201

Technisches Informationsblatt

VALSPAR IC Special Inks

ANWENDUNGSDATEN

Mischungsverhältnis : Hängt von Formel ab.

Verarbeitungsviskosität DINCUP 4mm/20°C :

Fliessbecher (s)	:	-
Saugbecher (s)	:	-
Airless (sec)	:	-

-

	Düsengröße (mm)	Spitzdruck (bar)
Fließbecher	-	-
Saugbecher	-	-
Druckgefäß	-	-
Airless	-	-
HVLP	-	Siehe Herstellerangabe
HE	-	Siehe Herstellerangabe

Anzahl der Schichten / Schichtdicke (µm) : - / -

Ablüftzeit (min) **20°C** : -

Trockenzeit (min) **20°C** : -
60°C Obj. : -

Topfzeit (min) **20°C** : -

Die technischen Daten aus diesen Publikationen beruhen auf unserem heutigen Wissenstand und geben Ihnen unverbindliche Darstellung von den Anwendungsmöglichkeiten.

Valspar b.v.
Zuiveringweg 89
8243 PE Lelystad
The Netherlands
tel: +31 (0)320 292200
fax: +31 (0)320 292201

VALSPAR IC Special Inks

PRODUKT-INFO

Anwendungsbereich : Für industrielle Anwendungen und für Motorräder. Als Zusatz in (Mischfarben) aus den Valspar IC Coating, für das Mischen von spezialen Farben.

Chemische Basis : Lösungsmitteln und Tintenkonzentrat.

Eigenschaften : Stark konzentrierte Farbstofflösung im verschiedenen Farben. Valspar IC Special Inks wirkt schon verdünnend; es ist nicht nötig der Valspar IC Coating 90% zu verdünnen. Der Prozentsatz Verdünner, der zugefügt werden muß, ist abhängig von dem Prozentsatz IC Special Inks. Wenn zum Beispiel 20% IC Special Ink hinzugefügt werden muß, braucht die Mischung nur mit 50% verdünnt zu werden. Verarbeitungsviskosität ist 17 sek. DIN Cup 4 (evt. nachverdünnen mit Uni Thinner UT699). Verdünnte Valspar IC Coating Farben nur in Plastikbehältern lagern.

Zusatzprodukte : Valspar IC Coating, UA998Uni Activator F/ UA999 Uni Activator S, UT699 Uni Thinner, UV889 Uni Varnish HS/ UV899 Uni Varnish

Physikalische Eigenschaften	**Spezifisches Gewicht (Kg/L)**	:	0.918 bis 0.928
	Flammpunkt	:	Geschlossenem Tiegel: 33.5°C (92.3°F)
	Vol.% fest	:	5
	Economy	:	15 m²/L/20 µm
	Glanz	:	
	Farbe	:	Nicht verfügbar.

Untergründe : Siehe info Valspar IC Coating

Grundierungen : Siehe info Valspar IC Coating

Deckschicht : Siehe info Valspar IC Coating

Reinigung der Arbeitsgeräte : Gun Cleaner

Lagerstabilität (Jahre) : min. 2

(Unter normalen Lagerungsbedingungen bei ungeöffnetem Behälter).

Die technischen Daten aus diesen Publikationen beruhen auf unserem heutigen Wissenstand und geben Ihnen unverbindliche Darstellung von den Anwendungsmöglichkeiten.